

ACCK 50 - Zutrittskontrollsystem für eine Tür mit Tastatur für Türcode:

Beschreibung

Funktion wie ACC 50 jedoch zusätzlich mit Tastatur für Türcode. Bei Anschluß eines seriellen Druckers wird automatisch Uhrzeit und Datum des Zugangsversuchs protokolliert.
Berührungsloser Leser mit eigener Berechtigungsabfrage zur Steuerung von einer Tür. Die Programmierung ist äußerst einfach durch Programmierkarten möglich.
Durch Anschluß einer Zeitschaltuhr können unterschiedliche Berechtigungen vergeben werden (z.B. eine Karte öffnet rund um die Uhr, eine andere Karte hat nur von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr Zugang).

Leistungsmerkmale

Zutrittskriterium 1: Karte und Türcode
Zutrittskriterium 2: nur Karte
Türfreigabe mit bis zu 99 verschiedenen berührungslosen Karten in zeitlicher Abhängigkeit (externe Zeitschaltuhr)
einfache Programmierung
Einfache Anschlußtechnik über vorkonfektioniertes 5 m-Kabel
Ansteuerung des Türöffners über integriertes Relais (max. 24 V / 1A)
Relaisausgang für Alarmmeldung (24 V / 1A)
Anschluß für Türrückmeldung und Türfreigabe von innen
RS 232-Druckerschnittstelle für chronologischen Ausdruck
Statusanzeige über drei LEDs:
- gelb = betriebsbereit
- grün = Tür freigegeben
- rot = keine Berechtigung
Zonenumschaltung über externen Eingang
einstellbare Türfreigabe- und Türüberwachungszeit

Technische Daten

Betriebsnennspannung	12 V DC
Betriebsspannungsbereich	9 V DC bis 15 V DC 60
Stromaufnahme typ.	mA
Stromaufnahme max.	120 mA
Leistungsaufnahme	1,44 W
Lesedistanz	12 cm
max. Belastbarkeit der potentialfreien Kontakte	24 V / 1 A DC
Druckerschnittstelle	RS 232 C nur TxD
max. Leitungslänge Druckerschnittstelle	15 m
Schutzart nach DIN 40050	IP 64
Betriebstemperaturbereich	-25°C bis +60°C
Lagerungstemperaturbereich Umweltklasse	-35°C bis +70°C
gemäß VdS	III
Farbe	grauweiß, ähnlich RAL 9002 ca.
Gewicht	200 g
Abmessungen (B x H x T)	82 x 127 x 14 mm

Lieferumfang

inkl. Adaptersockel 022197

Zubehör

Programmierkartenset für ACCK 50, Das Programmierkartenset für das ACCK 50 wird vom Errichter generiert. Bitte bei Kartenbestellung berücksichtigen, dass sechs Karten zusätzlich bestellt werden. ID-Karte für berührungslose Leser, neutral ID-Karte für berührungslose Leser, bedruckt, Netzteil 12 V DC / 500 mA, Elektrotüröffner