

## **ACD - Zutrittskontrollsystem für eine Tür (alternativ auch als PIN-Code-Ausführung erhältlich):**

### **Zulassung**

Z199706 (ZK), Klasse A

### **Beschreibung**

Das ACD-contactless (ACD=Access Control Door, contactless = berührungslos) arbeitet in Verbindung mit einem handelsüblichen Türschloss als autarke Zutrittskontrolle. Das ACD-contactless verwaltet bis zu 99 berührungslose ID-Karten. Änderungen der Zutrittsrechte sind problemlos mit dem zugehörigen Programmierkartenset möglich. Die mechanische Funktion des Türschlosses bleibt nach wie vor erhalten. Von der Innenseite ist die Tür wie üblich mit dem Türdrücker jederzeit zu öffnen. Der Außendrücker ist freilaufend und wird nach dem Lesen einer berechtigten ID-Karte zugeschaltet. Die Türfreigabezeit ist zwischen 3, 8, 12 und 20 Sekunden wählbar. Die Elektronik sorgt dafür, dass die Tür während der Freigabezeit nur einmal geöffnet werden kann. Zur Spannungsversorgung dienen drei Mignonzellen. Ein notwendiger Austausch der Batterien wird durch ein optisches Signal angezeigt. Beachten Sie bei der ID-Kartenbestellung, dass zusätzlich drei ID-Karten bestellt werden müssen. Diese bilden das Programmierkartenset.

### **Leistungsmerkmale**

bis zu 99 berührungslose ID-Karten verwaltbar  
Dauerfreigabe möglich

**NEU: mit verstärkter Mechanik**

### **Technische Daten**

Stromaufnahme in Ruhe	15 µA
Stromaufnahme in Betrieb	30 mA
Umweltklasse gemäß VdS	II
Betriebstemperaturbereich	-5 °C bis +55 °C
Lagerungstemperaturbereich	-25 °C bis +70 °C
Spannungsversorgung	3 Mignonzellen (1,5 V) Alkali/Mangan
Lebensdauer der Batterie	ca. 12 Monate (bei 50 Auslösungen/Tag) ca. 7
Lesereichweite	cm
Dornmaß	55 mm oder größer
Entfernungsmaß	72 mm
Türblattstärke	38 - 60 mm
Drückernussmaß	8 mm
Abmessungen (B x H x T) Außenschild	65 x 289 x 27 mm
Abmessungen (B x H x T) Innenschild	65 x 289 x 12 mm
Farbe	grauweiß, ähnlich RAL 9002

### **Zusätzliche Information**

Geeignet für DIN links oder DIN rechts.  
Keine Zulassung für Feuerschutztüren.

Es können berührungslose ID-Karten und ID-Schlüsselanhänger verwendet werden (Ausnahme: mifare- und LEGIC-Karten).

Bitte beachten Sie, dass die Lesedistanz bei ID-Schlüsselanhängern gegenüber den ID-Karten etwas geringer ist.